

TC-320



Alfa y Omega



COMUNICACIONES

Radio de Dos Vías

Para Negocios

El HYT TC-320 tiene un diseño compacto y ligero junto a una calidad de sonido excepcional. Su fuerte carcasa previene el daño contra impactos y la batería de alta capacidad permite una duración superior a 9 horas de uso.

Esta es la solución perfecta para hoteles, tiendas, escuelas, y pequeña industria.



- Calidad de audio superior
- Compacto y ligero
- Diseño ergonómico
- Carga y programación a través de cable mini-USB



Conoce más sobre Hytera

Suscríbete a nuestro Newsletter escaneando el código a la izquierda o visita:

www.hytera.la

TC-320

Radio Portatil para Negocios

Características Especiales

- **Amplia cobertura**
Potencia de salida RF de 2 Vatios.
- **Carcasa resistente**
Una carcasa fuerte resiste a impactos.
- **Batería de alta capacidad**
La batería de Li-Ion con 1700 mAh asegura duración hasta 9 horas.
- **Compacto y ligero**
El diseño ergonómico del TC-320 ayuda al uso el radio y mantiene una apariencia profesional y discreta.
- **Auricular de VOX (Transmisión Activada por Voz)**
La tecnología de VOX permite al usuario mantener la operación con manos libres.
- **Carga y programación a través de cable mini-USB**
Carga desde el adaptador (incluido) o desde la base cargadora (opcional).

Funciones Principales

- Audio compander
- Indicador de nivel de batería
- Potencia de salida ajustable
- Espaciamento de canal 25 KHz / 12.5 KHz
- Monitor
- CTCSS/CDCSS y eliminación de cola de squelch
- Escaneo de canal
- Ahorrador de batería
- Alerta de batería baja
- Bloqueo de canal ocupado
- Limitador de tiempo de transmisión (Time-Out-Timer)
- Programación por PC
- Clonación por cable

General

Rango de Frecuencia (MHz)	UHF: 400 - 470
Capacidad de Canales	16
Espaciamento de Canal (KHz)	25/12.5
Espaciado entre Canales (KHz)	5 kHz, 6.25 kHz
Voltaje (V)	3.7
Potencia Ajustable	2W / 0.5 W
Batería	1700 mAh (Li-Ion)
Duración de la Batería (Ciclo de trabajo 5-5-90)	Mas de 9 Horas
Estabilidad de Frecuencia (ppm)	± 5
Temperatura de Operación (C°)	-20°C ~ +55°C
Impedancia de la Antena (Ω)	50
Dimensiones (mm)	100mm x 48mm x 27mm
Peso (con antena & batería)	135g

Todas las especificaciones están certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y estan sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

Aplicaciones Recomendadas

- Hoteles y Restaurantes
- Tiendas y Supermercados
- Pequeña Industria
- Almacenes
- Hospitales
- Colegios y Universidades



Accesorios

Accesorios Estándar	Antena Adaptador	Batería de Li-Ion (1.700 mAh) Correa	Clip de Cinturón
----------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

Accesorios Opcionales Recomendados



Cargador rápido (para Batería de Li-Ion) CH05L01



Conmutador de alimentación de 6 unidades (varia en diferentes regiones)

Accesorios Opcionales



Auricular con PTT & VOX ESS09



Auricular con micrófono, PTT & VOX EHS09



Cargador de Auto PV1001



Estuche no giratorio azul PCN002



Estuche a prueba de agua amarillo de PVC LCY02

Distribuidor Autorizado



Número de Identificación del FCC: R74TC-320U2



Hytera Communications Corporation Limited

Http://www.hytera.la

Hytera se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones del producto. En caso de que tuviera lugar algún error de impresión, Hytera no asumirá ninguna responsabilidad aplicable. A causa de la impresión en sí.