

ICOM

Alfa y Omega  
COMUNICACIONES

TRANSCPTOR MARINO DE VHF

IC-M25

**¡Nuevo estilo!**  
**Disponible en tres colores**  
**Funciones inteligentes**



● Azul marino



● Gris metalizado

● Blanco perla



**Delgado, ligero,  
alto rendimiento**



**Carga con USB  
(USB tipo Micro-B)**



**Batería de 11 horas  
de duración**



**EASY  
TO USE**  
ENTRY MODEL  
**LCD grande,  
Interfaz de usuario simple**



**Float'n Flash**



**Altavoz-micrófono  
opcional, HM-213**



Imagen de Float'n Flash

\*Solo para fines ilustrativos

## CARACTERÍSTICAS

### Delgado, ligero, de alto rendimiento

El IC-M25 tiene el cuerpo más delgado (grosor: 30,5 mm; 1,2 pulg.) y ligero (220 g; 7,8 oz) de todos los transceptores marinos flotantes\*. También proporciona un rendimiento infalible que superará las expectativas.

\*Hasta julio del 2015, investigado por Icom.

### Pantalla LCD grande, interfaz simple de usuario

La LCD del IC-M25 es un 30 % más grande que la de su predecesor, el IC-M24 y muestra con claridad los iconos del número de canal y del estado en tamaño grande. Los botones del panel frontal están bien dispuestos y ofrecen un funcionamiento simple y directo.

### Carga con USB (USB tipo Micro-B)

Se usa un conector USB estándar (tipo Micro-B) para cargar el IC-M25. Pueden usarse cables para encendedor de cigarrillos o baterías móviles para cargar teléfonos inteligentes u otros dispositivos con el IC-M25\*.

\* El IC-M25 acepta 5 V/1 A (máx.) de entrada. El uso de productos de terceros no está garantizado.

### Float'n Flash

El IC-M25 flota y le hace saber dónde está a través de la luz roja del LED destellante y de la luz de fondo de la LCD/de las teclas.

### Batería de 11 horas de duración

La batería de iones de litio de 1500 mAh incorporada dura 11 horas (aprox.) de funcionamiento\*.

\* Funcionamiento típico con Tx (Hi): Recepción: en espera = 5:5:90.

### Altavoz-micrófono HM-213 opcional

El altavoz-micrófono opcional HM-213 sumergible brinda un grado comercial de conveniencia cuando se lleva el radio montado en la cintura. El radio flota incluso si tiene el HM-213 sujeto a él.

### Salida de audio de 550 mV

El IC-M25 tiene una poderosa salida de audio de 550 mV (típica), y la voz recibida puede escucharse fuerte y clara.

### Otras características

- Construcción sumergible IPX7 (1 m de profundidad de agua durante 30 minutos).
- Indicador de carga de batería con 4 pasos.
- Canal meteorológico con alerta meteorológica.
- Funciones de doble/triple escucha.
- Acceso instantáneo al canal 16 o canal de llamadas programable.
- Función de canal favorito.
- Función de monitor que abre el silenciador de ruido.
- Función de autoescaneo.
- Luz de fondo automática de la LCD.
- Función de drenado AquaQuake™.

## ESPECIFICACIONES

GENERAL		
Rango de frecuencia	Tx Rx	156,025-157,425 MHz 156,050-163,275 MHz
Grupos de canales utilizables		Canales INT, USA, CAN, WX
Tipo de emisión		16K0G3E (FM)
Voltaje de suministro eléctrico		3,7 VCC nominal
Drenaje de corriente	Tx Rx (bocina interna/externa)	2,3 A 300 mA/200 mA (audio máx.)
Rango de la temperatura de funcionamiento		-20 °C a 60 °C; -4 °F a 140 °F
Impedancia de antena		50Ω
Dimensiones (An x Al x Pr) (proyecciones no incluidas)		56,6 x 134,2 x 30,5 mm; 2,2 x 5,3 x 1,2 pulg.
Peso (aproximado)		220 g; 7,8 oz (con FA-SC59V y MB-133)
TRANSMISOR		
Potencia de salida		5 V (aproximadamente)/1 V
Desviación de frecuencia máx.		±5,0 kHz
Estabilidad de frecuencia		±10 ppm
Emisiones de espurias		-68 dBc típica
Potencia de canal adyacente		70 dB
Modulación residual		40 dB
RECEPTOR		
Sensibilidad		0,25 µV típica (a 12 dB SINAD)
Sensibilidad del silenciador		0,25 µV típica (en el umbral)
Selectividad de canal adyacente		70 dB típica
Respuesta de espurias		70 dB típica
Intermodulación		70 dB típica
Potencia de salida de audio (al 10 % distorsión)	Bocina interna Bocina externa	550 mV típica (carga de 12Ω) 300 mV típica (carga 4Ω)

Mediciones realizadas de acuerdo con TIA/EIA-603. Todas las especificaciones mencionadas están sujetas a cambio sin aviso ni obligación.

### Calificación IP aplicable

Estándar de protección de entrada	
Agua	IPX7 (sumergible)

## OPCIONES

Algunas opciones pueden no estar disponibles en algunos países. Consulte los detalles con su distribuidor.

<p><b>CARGADOR USB</b></p>  <p>El BC-217SA/SE carga un paquete de baterías incorporado en 3 horas (aprox.).</p> <p>SA para EUA, SE para enchufe europeo.</p>	<p><b>ALTAVOZ-MICRÓFONO</b></p> <p>IPX7</p>  <p>El HM-213 flota en el agua con el radio.</p>	<p><b>CLIP PARA CINTURÓN</b></p>  <p>MB-133</p>	<p><b>ANTENA</b></p>  <p>FA-SC59V</p>
---	---	--	--

**Accesorios incluidos:**



- Cargador USB, BC-217SA\*
- Antena, FA-SC59V
- Clip para cinturón, MB-133
- Correa de mano

\*No se suministra, o puede diferir según la versión.

**GENUINE** La "Etiqueta de Icom GENUINA en 3D" está pegada al panel trasero. Consulte el sitio web de Icom para ver más detalles: <http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japón) en Japón, los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Australia, Nueva Zelanda u otros países. AQUAQUAKE es una marca comercial de Icom Inc. Todos los demás productos o marcas son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

**Icom Inc.** 1-1-32, Kami-minami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 [www.icom.co.jp/world](http://www.icom.co.jp/world) **¡Cuenta con nosotros!**

**Icom America Inc.**  
12421 Willows Road NE,  
Kirkland, WA 98034, U.S.A.  
Phone: +1 (425) 454-8155  
Fax: +1 (425) 454-1509  
E-mail: sales@icomamerica.com  
URL: <http://www.icomamerica.com>

**Icom Canada**  
Glenwood Centre #150-6165  
Highway 17A, Delta, B.C.,  
V4K 5B3, Canada  
Phone: +1 (604) 952-4266  
Fax: +1 (604) 952-0090  
E-mail: info@icomcanada.com  
URL: <http://www.icomcanada.com>

**Icom Brazil**  
Rua Itororó, 444 Padre Eustáquio  
Belo Horizonte MC,  
CEP: 30720-450, Brazil  
Phone: +55 (31) 3582 8847  
Fax: +55 (31) 3582 8987

**Icom (Europe) GmbH**  
Communication Equipment  
Auf der Krautweide 24  
65812 Bad Soden am Taunus, Germany  
Phone: +49 (6196) 76685-0  
Fax: +49 (6196) 76685-50  
E-mail: info@icom-europe.com  
URL: <http://www.icomeurope.com>

**Icom Spain S.L.**  
Ctra. Rubí, No. 88 "Edificio Can Castanyer"  
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles,  
Barcelona, Spain  
Phone: +34 (93) 590 26 70  
Fax: +34 (93) 589 04 46  
E-mail: icom@icomspain.com  
URL: <http://www.icomspain.com>

**Icom (UK) Ltd.**  
Blacksale House, Altira Park,  
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.  
Phone: +44 (0) 1227 741741  
Fax: +44 (0) 1227 741742  
E-mail: info@icomuk.co.uk

**Icom France s.a.s.**  
Zac de la Plaine,  
1 Rue Brindejonc des Moulinais, BP 45804,  
31505 Toulouse Cedex 5, France  
Phone: +33 (5) 61 36 03 03  
Fax: +33 (5) 61 36 03 00  
E-mail: icom@icom-france.com  
URL: <http://www.icom-france.com>

**Icom (Australia) Pty. Ltd.**  
Unit 1 / 103 Garden Road,  
Clayton, VIC 3168 Australia  
Phone: +61 (03) 9549 7500  
Fax: +61 (03) 9549 7505  
E-mail: sales@icom.net.au  
URL: <http://www.icom.net.au>

**Icom New Zealand**  
39C Rennie Drive, Airport Oaks,  
Auckland, New Zealand  
Phone: +64 (09) 274 4062  
Fax: +64 (09) 274 4078  
E-mail: inquiries@icom.co.nz

**Asia Icom Inc.**  
6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road,  
Taipei, Taiwan, R.O.C.  
Phone: +886 (02) 2559 1899  
Fax: +886 (02) 2559 1874  
E-mail: sales@asia-icom.com  
URL: <http://www.asia-icom.com>

Su distribuidor/comercializador local:

